

抵抗器



メーカー	大阪電気			
機種	BS-150M	BS-200M	BS-250M	BS-300M
定格電流(A)	150	200	250	300
定格入力	(KVA)	11.0	14.8	18.5
	(KW)	6.3	9.0	12.4
出力電流(A) 調整範囲	150~40	200~60	250~75	300~65
定格使用率(%)	20	←	←	30
外形寸法(mm)(L×W×H)	255×410×400	←	←	255×505×400
重量(kg)	33	←	←	48
溶接棒径(mm)	2.0~3.2	2.6~4	2.6~5	2.6~6

プラズマ切断機



メーカー	ダイヘン		
型式	M-1500C	M-3500C II	M-5500C II
切断電源	VRCMC-15	VRCMC-35	VRCMC-55
定格入力(V)	単相100	三相(単相)120	三相(単相)200
定格出力(A/V)	15/75	35/120	55/120
出力電流(A)	15(固定)	10~35(10~25)	15~55(15~35)
定格使用率(%)	50	40(外部エア-使用時:60)	40(外部エア-使用時:60)
寸法(mm)	200×375×260	210×385×395	210×535×395
質量(kg)	12	23	29
切断トーチ	CTL-0151(アングル型)	CTL-0351	CT-0552
定格電流(A)	15	35	55
定格使用率(%)	50	60	←
ケーブル長(m)	10	←	←

交直両用TIG溶接機



メーカー	ダイヘン	
型式	300S	500P
溶接電源	AES-300	AEP-500
定格入力(V)	単相200	←
定格出力(A)	300	500
出力調整範囲(A)	AC20~300/DC5~300	AC20~500/DC5~500
定格使用率(%)	40	60
寸法(mm)	460×663×859	508×724×895
質量(kg)	161	258
溶接トーチ	AW-18	AW-12
ガス流量調整器	AR-2F	←

CO₂/MAG自動溶接機



メーカー	ダイヘン
型式	XD600
溶接電源	CPXD-600
定格入力(V)	三相200
定格出力(A/V)	600/50
出力調整範囲(A/V)	60~600/15~55
定格使用率(%)	100
寸法(mm)	508×724×894
質量(kg)	232
ワイヤ送給装置	CML-2302
溶接トーチ	WT5000-SD
ガス流量調整器	FCR-226(ヒータ付)