

高所作業台

■シフトステージLL型



■シフトステージL型



特長

- 上方開閉型なので天板を開くだけで、セットアップ出来る。(高さ調整には多少の操作が必要)
 - LL型は手挟み防止装置【安全ダンパー(緩衝器)】付き。
- ※いずれも特許。

| 型式 | LL型 | L型 | M型 | |
|---------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| 名称 | シフトステージ SDタイプ | シフトステージ | ← | |
| 使用時の寸法 | W(mm) | 2,050 | 3,000 | 2,000 |
| | D(mm) | 1,300 | 1,000 | ← |
| | H(mm) | 1,150~1,950 | 750~1,050 | 600~900 |
| 広さ(m ²) | 2.7 | 3.0 | 2.0 | |
| 格納時の寸法 | W(mm) | 650 | 520 | ← |
| | D(mm) | 1,300 | 1,000 | ← |
| | H(mm) | 1,983 | 1,980 | 1,495 |
| 高さ調節 | 段階 | 7段階 | 3段階 | ← |
| | (mm) | 1,150 1,250 1,350 1,500 1,650 1,800 1,950 | 750 900 1,050 | 600 750 900 |
| 安全荷重(kg) | 150 | 180 | ← | |
| 本体重量(kg) | 100 | 74.5 | 57.5 | |
| キャスター(個) | 100φ 4 ストッパー付 | 100φ 4 ストッパー付 | ← | |
| | 75φ 4 ストッパー付 | 75φ 4 ストッパー付 | ← | |
| | 65φ 2 | — | — | |
| 天板 | エキスパンドメタル | ← | ← | |
| セット解体 | 20台 2人 10分 | 20台 2人 5分 | ← | |
| 施工高さ(mm) | 2,800~3,800 | 2,400~2,800 | 2,300~2,700 | |
| 取扱事業所 | 芙、海 | 芙、海 | 芙、海 | |

取扱事業所 レ=レクノス、東=東北、新=新潟、芙=芙蓉、海=東海、西=西日本

高所作業台

■アップスター



特長

- 現場での組立作業が不要です。
- バネバランス式で、作業床は手動です。一人で簡単に昇降できます。

- ①仮設工業会認定製品です。
- ②溶融亜鉛メッキ製品です。

| メーカー | 住友金属建材 | | | |
|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 型式 | US-25 | US-36 | US-21 Jr | |
| 名称 | アップスター25 | アップスター36 | アップスタージュニア | |
| 最大地上高(m) | 2.56 | 3.6 | 2.18 | |
| 積載荷重(kg) | 133 | ← | 120 | |
| 車両寸法 | 全長L(mm) | 1,500 | 1,700 | 1,100 |
| | 全幅W(mm) | 1,250 | 1,600 | 1,056 |
| | 全高H(mm) | 1,870~3,480 | 2,250~4,520 | 1,020~2,180 |
| 重量(kg) | 143 | 188 | 120 | |
| 作業台内側寸法 | 幅(mm) | 570 | ← | ← |
| | 奥行(mm) | 1,480 | ← | 1,080 |
| 取扱事業所 | レ、海、芙 | レ、海、西、芙 | 芙 | |

■アルミ製マニュアルリフト リフティ



特長

- 全て手動の為、特別な資格・技能は不要です。
- アルミ合金製の軽量、また格納時寸法がコンパクトですので、エレベーターにも積載可能です。
- 万一のワイヤー切れの場合でも、セフティーロックで急落下の心配がありません。
- 高所作業台の設計基準を満たしております。

| メーカー | エス・ケー・エンジニアリング | | 赤新工業 | | ミヨシ | | |
|-----------|-------------------|-------|--------|-------|--------------|-------|-------|
| 型式 | 48F | 65F | HS29 | HS49 | AL48 | AL65 | |
| 名称 | アルミ製マニュアルリフト リフティ | | ハイステージ | | アルミ製マニュアルリフト | | |
| 最大地上高(mm) | 2,800 | 4,500 | 2,900 | 4,900 | 2,800 | 4,500 | |
| 積載重量(kg) | 130 | ← | ← | ← | 150 | ← | |
| 本体重量(kg) | 127 | 215 | 130 | 225 | 125 | 215 | |
| 車両寸法 | 全長L(mm) | 1,110 | 1,400 | 1,050 | 1,535 | 1,040 | 1,400 |
| | 全幅W(mm) | 760 | ← | 750 | 790 | 760 | ← |
| | 全高(mm) | 1,740 | 2,040 | 1,700 | 2,090 | 1,740 | 2,040 |
| 使用時の寸法 | 全長L(mm) | 1,250 | 1,700 | 1,260 | 1,790 | | |
| | 全幅W(mm) | 1,250 | 1,700 | 1,160 | 1,650 | | |
| 作業台内側寸法 | 幅(mm) | 620 | ← | 620 | ← | 700 | ← |
| | 奥行(mm) | 620 | ← | 620 | ← | 700 | ← |
| 取扱事業所 | レ、海 | 海 | レ、芙 | レ、芙 | レ | レ | |

高所作業台

■昇降足場のぼる君LS-30



特長

- 高所作業台の為、搭乗・操作の資格不要でご使用ができます。
- エレベータでも運べます。
- 運搬・移動が簡単にできます。
- このクラスでは超軽量。
- 作業台に2人乗ったまま規定の高さに昇降できます。

| メーカー | シイップ | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 型式 | LS-30 | LS-36 | LS-46 |
| 名称 | のぼる君 | | |
| 作業床高さ(mm) | 3,000 | 3,600 | 4,600 |
| 作業台の寸法 | 幅A(mm) | 710 | 700 |
| | 奥行きB(mm) | 1,200 | 1,200 |
| | 高さC(mm) | 900 | 900 |
| 全体寸法 | W(mm) | 710 | 700 |
| | D(mm) | 1,200 | 1,200 |
| | H(mm) | 1,640 | 1,750 |
| アウトリガー張り出し幅(m) | MAX 1,057 | MAX 1,100 | MAX 1,656 |
| 安全荷重(kg) | 150 | 150 | ← |
| 本体重量(kg) | 280 | 360 | 420 |
| 作業台昇降時間(定格荷重時)上昇/下降 | 21秒/15秒 | 21秒/23秒 | 45秒/34秒 |
| 電源 | バッテリー-12V-40AH | バッテリー-12V-38AH | バッテリー-12V-50AH |
| 取扱事業所 | レ、東、新、芙 | レ、新、西、芙 | レ、東、新、芙 |

■単体ヒロカルハイリフト



特長

- 高さ1.45~1.95mまで、6段階調整。
- 組立は、床面積2.4×3.6mを作業員2名で約20分。
- 130φのキャスターにより手押しでもラクラク。
- 足場車、足場板、連結板の組合せで広さ自由自在。

■BS02-H



| メーカー | 日本技術センター | | | |
|----------|-------------|----------|-------|-------|
| 型式 | BS02-H | | | |
| 名称 | ヒロカルハイ・フレーム | 足場板 | 連結板 | 手摺 |
| 床高(mm) | 1,450~1,950 | — | — | — |
| 寸法 | 幅(mm) | 940 | 500 | 1,270 |
| | 奥行(mm) | 1,750 | 1,200 | 125 |
| | 高さ(mm) | 300(収納時) | — | — |
| 重量(kg) | 59 | 9 | 4 | 5 |
| 積載荷重(kg) | 120 | — | — | — |
| 取扱事業所 | 海 | 海 | 海 | 海 |

取扱事業所 レ=レクノス、東=東北、新=新潟、芙=芙蓉、海=東海、西=西日本